sedus

Bezugsmaterialien
Covering Material
Revêtements
Bekledingsstoffen
Rivestimenti
Tapizados













Programmspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den gültigen Preislisten. Die in dieser Karte abgebildeten Muster sind den Originalen nachempfunden. Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt, können kein Reklamationsgrund sein und schließen einen Umtausch aus.

You can see layouts for specific ranges in the relevant price lists. The sample colours pictured in this card are representations of the originals. The sample colours pictured in this card are representations of the originals. There could be slight colour differences due to the printing technique, therefore claims cannot be made for product exchange based on a choice made from this card.

Pour toute exécution spéciale, veuillez consulter les listes de prix en vigueur. La reproduction photographique des échantillons de tissus de cette carte a été réalisée d'après des tissus originaux. Toute légère différence de teinte, éventuelle, peut provenir du procédé d'impression. Aucune réclamation et aucun échange ne pourront être formulés pour ces différences naturelles.

Specifieke uitvoeringen van programma's vindt u in de geldige prijslijsten. De voorbeelden van de houtsoorten van deze kaart kunnen slechts bij benadering het origineel weergeven. Eventuele kleurafwijkingen zijn onvermijdbaar door natuurgebonden toleranties en kunnen geen grond voor reclamaties zijn en sluiten derhalve omruiling uit.

Per le specifiche varianti consultare i listini prezzi attualmente in vigore. I campioni illustrati in questa cartella corrispondono agli originali. Eventuali differenze di colore sono dovute a motivi tecnici di stampa. Pertanto non si accettano reclami e si escludono possibilità di sostituzioni.

Podrá encontra las variantes específicas de cada producto en las tarifas de precio vigentes. Las muestras impresas en este prospecto son copia de los originales. Las ligeras variaciones que puedan existir son debidas a la impresión y no se consideran motivo de reclamación, ni cambio.

Index

Deutsch	English	Français	Nederlands	Italiano	Español	
Leder (0)	Leather (0)	Cuir (0)	Leder (0)	Pelle (0)	Piel (0)	**4-5**
					open up modern classic	**6-7**
					silent rush modern classic	**8-9**
					on spot vero	**10-11**
Craggan (1)	Craggan (1)	Craggan (1)	Craggan (1)	Craggan (1)	Craggan (1)	**12-13**
Class (2)	Class (2)	Class (2)	Class (2)	Class (2)	Class (2)	**14-15**
Remix (2)	Remix (2)	Remix (2)	Remix (2)	Remix (2)	Remix (2)	**16-17**
Set (2)	Set (2)	Set (2)	Set (2)	Set (2)	Set (2)	**18-19**
Gaja (2)	Gaja (2)	Gaja (2)	Gaja (2)	Gaja (2)	Gaja (2)	**20-21**
Fame (4)	Fame (4)	Fame (4)	Fame (4)	Fame (4)	Fame (4)	**22-23**
Step (4)	Step (4)	Step (4)	Step (4)	Step (4)	Step (4)	**24-25**
Crêpe (4)	Crêpe (4)	Crêpe (4)	Crêpe (4)	Crêpe (4)	Crêpe (4)	**26-27**
Lederimitat (4)	Vinyl (4)	PVC (4)	Imitatieleder (4)	Similpelle (4)	Imitación piel (4)	**28-29**
Atlantic (9)	Atlantic (9)	Atlantic (9)	Atlantic (9)	Atlantic (9)	Atlantic (9)	**30-31**
Nova (9)	Nova (9)	Nova (9)	Nova (9)	Nova (9)	Nova (9)	**32-33**
Membran	Membrane	Résille	Membraan	Membrana	Membrana	**34-45**
					netwin	**34-35**
					quarterback / swing up	**36-37**
					black dot net	**38-39**
					open mind /open up	**40-41**
					se:do	**42-43**
					secretair	**44-45**
Stellwände	Screens	Cloisons	Scheidingswanden	Pareti divisorie	Mamparas	**46-51**
					Twist / Twist Melange	**46-47**
					Atlantic Screen	**48-49**
					Xpress	**50-51**

Leder (0)

003



050



048



049



051



047



005



052



014



019



053



046



001

Die hochwertigen Nappaleder sind semianilin gefärbt, die leichte Deckung mit Farbpigmenten lässt die Oberflächenstruktur dezent zurücktreten. Das Leder bleibt offenporig und atmungsaktiv. Leder ist ein Naturprodukt. Natürliche Merkmale wie Insektenstiche, kleine Verwachsungen und Farbschattierungen geben dem Material seine unverwechselbare Note. Sie beweisen die Echtheit und Einmaligkeit und können daher nicht Grund einer Reklamation sein.
Stärke: ca. 1,2 mm
Reibechtheit: >4 (DIN EN ISO 11640)
Lichtechtheit: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

The high quality leathers are semianiline dyed, and the gentle treatment with colour pigments gives the surface structure a discreetly faded appearance. The leather remains porous and breathable. Leather is a natural product. Natural features such as insect bites, small deformities and colour shading give the material its distinctive character. The leather's authentic character is thus not grounds for complaint.
Thickness: ca. 1,2 mm
Fastness to abrasion: >4 (DIN EN ISO 11640)
Light fastness: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Les cuirs Nappa de qualité supérieure sont traités à 50% aniline avec des pigments de couleur uniformisant la surface de la peau. Les pores restent ainsi ouverts et permettent au cuir de respirer. Le cuir est un produit naturel pouvant comporter des aspérités dues aux piqûres d'insectes et blessures de l'animal. Les nuances issues de ces aspérités confèrent au cuir une note inimitable et unique. Elles prouvent sa valeur originale et authentique, et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.
Épaisseur : env. 1,2 mm
Résistance à la friction : >4 (DIN EN ISO 11640)
Tenue à la lumière : 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2

Het hoogwaardig nappaleder is semianiline geverfd, door de lichte dekking van de kleurpigmenten treedt de oppervlaktestructuur enigszins op de achtergrond. Het leder behoudt hierdoor open poriën en derhalve een groot absorptievermogen. Leder is een natuurprodukt. Natuurlijke kenmerken zoals beschadigingen door insektenbeten kunnen nimmer aanleiding zijn voor reclamatie.
Dikte: ca. 1,2 mm
Wrijvingsechtheid: >4 (DIN EN ISO 11640)
Lichtechtheid: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Le nappe pregiate sono leggermente colorate con anilina; la protezione leggera con pigmenti colorati mantiene la struttura della pelle morbida, con pori aperti e consente quindi un' ottima traspirazione. La pelle è un prodotto naturale. Le irregolarità naturali della pelle, punture di insetti, piccole cicatrici e variazioni di colore confermano l'autenticità del materiale e la sua particolarità. Pertanto non sono motivo di reclamo.
Spessore: ca. 1,2 mm
Resistenza abrasione: >4 (DIN EN ISO 11640)
Solidità luce: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Las pieles de alta calidad están teñidas con anilina que cubre ligcramente la superficie de la piel manteniendo sus poros abiertos lo que permite la transpiración. La piel es un producto natural. Pequeñas marcas naturales en la superficie o el color le dan su toque personal a cada pieza. Demuestran la autenticidad y naturalidad de la piel y no pueden ser por ello motivo de reclamaciones.
Espesor: aprox. 1,2 mm
Resistencia al frotamiento: >4 (DIN EN ISO 11640)
Resistencia a la luz: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2

open up modern classic



06C



06B



06D



06S

Zusammensetzung: Hochwertiges, ungeprägtes Anilinleder
Stärke: ca. 0,9 – 1,1 mm
Reibechtheit nass/trocken (DIN 54021): >= 3/>= 3
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition: high quality, unembossed aniline leather
Thickness: 0,9 – 1,1 mm
Fastness to abrasion wet/dry (DIN 54021): >= 3/>= 3
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition: qualité supérieure, cuir aniline avec relief
Épaisseur : 0,9 – 1,1 mm
Résistance à la friction à sec/humide (DIN 54021) : >= 3/>= 3
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : >= 3
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2

Samenstelling: hoogwaardig anilineleder, **Dikte:** 0,9 – 1,1 mm
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN 54021): >= 3/>= 3
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**:
DIN EN 1021, part 1 & 2

Composizione: pelle pregiata all'anilina
Spessore: 0,9 – 1,1 mm
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN 54021): >= 3/>= 3
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composición: piel de anilina de alta calidad sin repujar
Espesor: 0,9 – 1,1 mm
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN 54021): >= 3/>= 3
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
DIN EN 1021, part 1 & 2

Dieses vollnarbige, ungeprägte reine Anilinleder zeichnet sich durch hervorragende Weichheits- und Griffeigenschaften besonders aus. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen etc. bleiben erhalten und verleihen diesem naturbelassenen Leder seine unverfälschte und offenporige Optik. Sämtliche Farb- und Strukturunterschiede sind ebenfalls ein Zeichen dieser hochwertigen Lederqualität. Für die Alltagsreinigung genügt es, das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder einem trockenen Staubtuch zu entstauben. Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frotteetuch gesäubert werden. Im Anschluss sofort den angefeuchteten Bereich mit Kaltluft aus einem Fön trocken, damit keine Wasserränder entstehen. Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolllappen abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilingefärbtes Leder verwenden. Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z. B. Lederzentrum.de) zu kontaktieren. Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

This full grain, unembossed pure aniline leather is particularly notable for its outstanding softness and tactile properties. All natural characteristics such as scarring etc. are preserved and give this natural leather its authentic and open-pored look. All colour and structural differences are also a sign of this superior leather quality. For everyday cleaning it is sufficient to occasionally dust off the leather with a feather duster or a dry dust cloth. Stains can be additionally cleaned with a slightly damp terry towel. Then immediately dry the moistened area with cold air from a hair dryer to prevent water stains. Rub off light soiling with a soft woollen cloth. Heavier soiling should only be treated with cleaners designed for aniline dyed leather. For difficult stains it is always better to contact a specialist first (e.g. Lederzentrum.de). Do not expose aniline leather to direct sunshine.

Ce pur cuir aniline pleine fleur non gaufré se distingue par une excellente souplesse et offre un toucher particulièrement agréable. Toutes les caractéristiques naturelles telles que les cicatrices, etc. restent conservées et confèrent à ce cuir naturel un look authentique avec ses pores ouvertes. Toutes les différences de couleur et de structure sont également un signe de la haute qualité de ce cuir. Pour le nettoyage quotidien, il suffit de dépoussiérer de temps à autres le cuir avec un plumeau ou un chiffon à poussière sec. Les taches s'enlèvent à l'aide d'une serviette éponge légèrement humidifiée. Sécher ensuite immédiatement la zone humidifiée avec un sèche-cheveux réglé sur « froid » afin d'éviter l'apparition d'auréoles. Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline. En cas de taches rebelles, il est toujours préférable de contacter tout d'abord un spécialiste (p. ex. Lederzentrum.de). Ne pas exposer le cuir aniline aux rayons directs du soleil.

Dit volnerf, ongeperste pure anilineleder wordt met name gekenmerkt door uitstekende eigenschappen wat betreft soepelheid en grip. Alle natuurlijke kenmerken, zoals littekens enz. blijven behouden en geven dit natuurlijke leder zijn authentieke uitstraling met open poriën. Alle kleur- en structuurverschillen zijn eveneens een teken van deze hoogwaardige lederkwaliteit. Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende om het leder af en toe met een stoffer of een droge stofdoek af te nemen. Vlekken kunnen bovendien met een licht bevochtigde badstofdoek worden gereinigd. Meteen daarna het bevochtigde bereik met koude lucht uit een föhn drogen om te voorkomen dat er waterkringen ontstaan. Lichte vervuilingen met een zachte wollen doek wegvegen. Bij zwaardere vervuiling alleen onderhoudsmiddelen voor anilinegekleurd leder gebruiken. Bij moeilijkere vlekken is het altijd beter om eerst contact op te nemen met een vakbedrijf (bijv. Lederzentrum.de). Anilineleder niet blootstellen aan direct zonlicht.

Questa vera pelle all'anilina zigrinata e non stampata si contraddistingue in modo particolare per la straordinaria morbidezza e per l'effetto al tatto. Tutte le caratteristiche naturali come le cicatrici sono mantenute e conferiscono a questa pelle non trattata il suo aspetto genuino e poroso. Anche le differenze di colore e struttura sono un segno della qualità pregiata della pelle. Per la pulizia ordinaria è sufficiente spolverare di tanto in tanto con un piumino o con un panno asciutto. Le macchie possono essere rimosse con un asciugamano leggermente inumidito. Dopodiché, per evitare la formazione di aloni, asciugare subito la zona umida con un fon, utilizzando l'aria fredda. I piccoli residui di sporco possono essere rimossi con uno strofinaccio. In caso di sporco più persistente, utilizzare solo detergenti per la pelle colorata all'anilina. Per le macchie più ostinate è sempre meglio contattare prima un'azienda specializzata (ad es.Lederzentrum.de). Non esporre la pelle all'anilina direttamente ai raggi solari.

Esta auténtica piel anilina plena flor sin estampar destaca especialmente por una suavidad y un tacto extraordinarios. Todas las características naturales, como las marcas, etc., se mantienen y dotan a esta piel natural su aspecto auténtico y de poros abiertos. Todas las diferencias en el color y la estructura son una muestra más de la excelente calidad de esta piel. Para la limpieza diaria es suficiente con eliminar de vez en cuando el polvo de la piel con un plumero o con un paño seco para el polvo. Las manchas se pueden eliminar con un paño de tejido de rizo ligeramente humedecido. A continuación secar inmediatamente la zona húmeda con un secador para evitar que se queden las manchas de agua. Frotar con un paño suave de lana para eliminar la suciedad leve. En el caso de suciedad más intensa usar sólo productos para el cuidado de la piel coloreada con anilina. En caso de manchas difíciles siempre es mejor ponerse en contacto antes con una empresa especializada (p. ej. Lederzentrum.de). No exponer la piel anilina a la radiación solar directa.

silent rush modern classic



06M



06K



06E

Zusammensetzung: Hochwertiges, rein pflanzlich gegerbtes Anilinleder
Stärke: ca. 2,4 mm
Reibechtheit nass/trocken (DIN 54021): >= 3/>= 3
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition: high quality, all vegetable-tanned aniline leather
Thickness: ca. 2,4 mm
Fastness to abrasion wet/dry (DIN 54021): >= 3/>= 3
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition: qualité supérieure, cuir aniline tannage végétal
Épaisseur : env. 2,4 mm
Résistance à la friction à sec/humide (DIN 54021) : >= 3/>= 3
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : >= 3
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2

Samenstelling: hoogwaardig, plantaardig gelooid Anilineleder
Dikte: ca. 2,4 mm, **Wrijvingsechtheid** nat/droog (DIN 54021): >= 3/>= 3
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**:
DIN EN 1021, part 1 & 2

Composizione: pelle pregiata all'anilina, conciata al vegetale
Spessore: ca. 2,4 mm
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN 54021): >= 3/>= 3
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composición: piel de anilina de alta calidad, curtida exclusivamente a base de vegetales, **Espesor:** aprox. 2,4 mm
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN 54021): >= 3/>= 3
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): >= 3
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
DIN EN 1021, part 1 & 2

Dieses vollnarbige, reine pflanzlich gegerbtes Anilinleder zeichnet sich durch hervorragende Weichheits- und Griffeigenschaften besonders aus. Sämtliche Naturmerkmale wie Vernarbungen etc. bleiben erhalten und verleihen diesem naturbelassenen Leder seine unverfälschte und offenporige Optik. Sämtliche Farb- und Strukturunterschiede sind ebenfalls ein Zeichen dieser hochwertigen Lederqualität. Für die Alltagsreinigung genügt es, das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder einem trockenen Staubtuch zu entstauben. Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frotteetuch gesäubert werden. Im Anschluss sofort den angefeuchteten Bereich mit Kaltluft aus einem Fön trocken, damit keine Wasserränder entstehen. Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolllappen abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilingefärbtes Leder verwenden. Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z. B. Lederzentrum.de) zu kontaktieren. Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

This full grain, all vegetable-tanned aniline leather is particularly notable for its outstanding softness and tactile properties. All natural characteristics such as scarring etc. are preserved and give this natural leather its authentic and open-pored look. All colour and structural differences are also a sign of this superior leather quality. For everyday cleaning it is sufficient to occasionally dust off the leather with a feather duster or a dry dust cloth. Stains can be additionally cleaned with a slightly damp terry towel. Then immediately dry the moistened area with cold air from a hair dryer to prevent water stains. Rub off light soiling with a soft woollen cloth. Heavier soiling should only be treated with cleaners designed for aniline dyed leather. For difficult stains it is always better to contact a specialist first (e.g. Lederzentrum.de). Do not expose aniline leather to direct sunshine.

Ce cuir aniline pleine fleur, tannage végétal, se distingue par une peau plus souple et plus durable. Toutes les caractéristiques naturelles telles que les cicatrices, etc. restent conservées et confèrent à ce cuir naturel un look authentique avec ses pores ouvertes. Toutes les différences de couleur et de structure sont également un signe de la haute qualité de ce cuir. Pour le nettoyage quotidien, il suffit de dépoussiérer de temps à autres le cuir avec un plumeau ou un chiffon à poussière sec. Les taches s'enlèvent à l'aide d'une serviette éponge légèrement humidifiée. Sécher ensuite immédiatement la zone humidifiée avec un sèche-cheveux réglé sur « froid » afin d'éviter l'apparition d'auréoles. Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline. En cas de taches rebelles, il est toujours préférable de contacter tout d'abord un spécialiste (p. ex. Lederzentrum.de). Ne pas exposer le cuir aniline aux rayons directs du soleil.

Deze plantaardig gelooide volnerf anilineleder kenmerkt zich door de zachtheid en buitengewone haptiek. Alle natuurlijke kenmerken, zoals littekens enz. blijven behouden en geven dit natuurlijke leder zijn authentieke uitstraling met open porien. Alle kleur- en structuurverschillen zijn eveneens een teken van deze hoogwaardige lederkwaliteit. Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende om het leder af en toe met een stoffer of een droge stofdoek af te nemen. Vlekken kunnen bovendien met een licht bevochtigde badstofdoek worden gereinigd. Meteen daarna het bevochtigde bereik met koude lucht uit een föhn drogen om te voorkomen dat er waterkringen ontstaan. Lichte vervuilingen met een zachte wollen doek wegvegen. Bij zwaardere vervuiling alleen onderhoudsmiddelen voor anilinegekleurd leder gebruiken. Bij moeilijkere vlekken is het altijd beter om eerst contact op te nemen met een vakbedrijf (bijv. Lederzentrum.de). Anilineleder niet blootstellen aan direct zonlicht.


La concia vegetale è la più naturale e tradizionale e si distingue per l'estrema morbidezza e consistenza. Tutte le caratteristiche naturali come le cicatrici sono mantenute e conferiscono a questa pelle non trattata il suo aspetto genuino e poroso. Anche le differenze di colore e struttura sono un segno della qualità pregiata della pelle. Per la pulizia ordinaria è sufficiente spolverare di tanto in tanto con un piumino o con un panno asciutto. Le macchie possono essere rimosse con un asciugamano leggermente inumidito. Dopodiché, per evitare la formazione di aloni, asciugare subito la zona umida con un fon, utilizzando l'aria fredda. I piccoli residui di sporco possono essere rimossi con uno strofinaccio. In caso di sporco più persistente, utilizzare solo detergenti per la pelle colorata all'anilina. Per le macchie più ostinate è sempre meglio contattare prima un'azienda specializzata (ad es.Lederzentrum.de). Non esporre la pelle all'anilina direttamente ai raggi solari.

Esta piel de anilina curtida exclusivamente a base de vegetales destaca especialmente por su suavidad y agarre. Todas las características naturales, como las marcas, etc., se mantienen y dotan a esta piel natural su aspecto auténtico y de poros abiertos. Todas las diferencias en el color y la estructura son una muestra más de la excelente calidad de esta piel. Para la limpieza diaria es suficiente con eliminar de vez en cuando el polvo de la piel con un plumero o con un paño seco para el polvo. Las manchas se pueden eliminar con un paño de tejido de rizo ligeramente humedecido. A continuación secar inmediatamente la zona húmeda con un secador para evitar que se queden las manchas de agua. Frotar con un paño suave de lana para eliminar la suciedad leve. En el caso de suciedad más intensa usar sólo productos para el cuidado de la piel coloreada con anilina. En caso de manchas difíciles siempre es mejor ponerse en contacto antes con una empresa especializada (p. ej. Lederzentrum.de). No exponer la piel anilina a la radiación solar directa.

on spot vero



OBC



OSG



OGS

Zusammensetzung: Vollleder
Stärke: ca. 1,9 – 2,0 mm
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 4/5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Samenstelling: Special leder, **Dikte:** 1,9 – 2,0 mm
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 4/5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**:
DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition: Full-grain leather
Thickness: 1,9 – 2,0 mm
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 4/5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composizione: Pelle primo fiore
Spessore: 1,9 – 2,0 mm
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 4/5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition : Pleine fleur
Épaisseur : 1,9 – 2,0 mm
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 4/5
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2

Composición: Piel auténtica
Espesor: 1,9 – 2,0 mm
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 4/5
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
DIN EN 1021, part 1 & 2

Für on spot vero wird die Polyproyplenschale von on spot komplett mit hochwertigem Dickleder umpolstert. Für die Alltagsreinigung genügt es, das Leder gelegentlich mit einem Staubwedel oder einem trockenen Staubtuch zu entstauben. Flecken können zusätzlich mit einem leicht angefeuchteten Frotteetuch gesäubert werden. Im Anschluss sofort den angefeuchteten Bereich mit Kaltluft aus einem Fön trocken, damit keine Wasserränder entstehen. Leichte Verschmutzungen mit weichem Walklappen abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilingefärbtes Leder verwenden. Bei schwierigen Flecken ist es immer besser, zuerst einen Fachbetrieb (z. B. Lederzentrum.de) zu kontaktieren. Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

The polypropylene covering of *on spot* is completely replaced by premium quality thick leather in *on spot vero*. For everyday cleaning it is sufficient to occasionally dust off the leather with a feather duster or a dry dust cloth. Stains can be additionally cleaned with a slightly damp terry towel. Then immediately dry the moistened area with cold air from a hair dryer to prevent water stains. Rub off light soiling with a soft woollen cloth. Heavier soiling should only be treated with cleaners designed for aniline dyed leather. For difficult stains it is always better to contact a specialist first (e.g. Lederzentrum.de). Do not expose aniline leather to direct sunshine.

La coque en polypropylène de *on spot vero* est complètement enveloppée du cuir de haute qualité. Pour le nettoyage quotidien, il suffit de dépoussiérer de temps à autres le cuir avec un plumeau ou un chiffon à poussière sec. Les taches s'enlèvent à l'aide d'une serviette éponge légèrement humidifiée. Sécher ensuite immédiatement la zone humidifiée avec un sèche-cheveux réglé sur « froid » afin d'éviter l'apparition d'auréoles. Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline. En cas de taches rebelles, il est toujours préférable de contacter tout d'abord un spécialiste (p. ex. Lederzentrum.de). Ne pas exposer le cuir aniline aux rayons directs du soleil.

Bij *on spot vero* wordt de polypropyleen schaal van *on spot* geheel met hoogwaardig dik leder bekleedt. Voor de dagelijkse reiniging is het voldoende om het leder af en toe met een stoffer of een droge stofdoek af te nemen. Vlekken kunnen bovendien met een licht bevochtigde badstofdoek worden gereinigd. Meteen daarna het bevochtigde bereik met koude lucht uit een föhn drogen om te voorkomen dat er waterkringen ontstaan. Lichte vervuilingen met een zachte wollen doek wegvegen. Bij zwaardere vervuiling alleen onderhoudsmiddelen voor anilinegekleurd leder gebruiken. Bij moeilijkere vlekken is het altijd beter om eerst contact op te nemen met een vakbedrijf (bijv. Lederzentrum.de). Anilineleder niet blootstellen aan direct zonlicht.

La scocca in polipropilene di *on spot* viene rivestita completamente in pelle pregiata. Per la pulizia ordinaria è sufficiente spolverare di tanto in tanto con un piumino o con un panno asciutto. Le macchie possono essere rimosse con un asciugamano leggermente inumidito. Dopodiché, per evitare la formazione di aloni, asciugare subito la zona umida con un fon, utilizzando l'aria fredda. I piccoli residui di sporco possono essere rimossi con uno strofinaccio. In caso di sporco più persistente, utilizzare solo detergenti per la pelle colorata all'anilina. Per le macchie più ostinate è sempre meglio contattare prima un'azienda specializzata (ad es.Lederzentrum.de). Non esporre la pelle all'anilina direttamente ai raggi solari.

En el modelo *on spot vero*, la carcasa de polipropileno de *on spot* se tapiza por completo con piel gruesa de gran calidad. Para la limpieza diaria es suficiente con eliminar de vez en cuando el polvo de la piel con un plumero o con un paño seco para el polvo. Las manchas se pueden eliminar con un paño de tejido de rizo ligeramente humedecido. A continuación secar inmediatamente la zona húmeda con un secador para evitar que se queden las manchas de agua. Frotar con un paño suave de lana para eliminar la suciedad leve. En el caso de suciedad más intensa usar sólo productos para el cuidado de la piel coloreada con anilina. En caso de manchas difíciles siempre es mejor ponerse en contacto antes con una empresa especializada (p. ej. Lederzentrum.de). No exponer la piel anilina a la radiación solar directa.

Craggan (1)



11A



11B



11C



11D



11E



11F




11G



11H




11I



11J



11K



11L

Material: 97 % Reine Schurwolle, 3 % Viskose
Gewicht: 870 g/lfm; **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 2006*; section 4, Ignition Sources 5
* in Verbindung mit schwerentflammbarem Unterpolster

Material: 97 % natural wool, 3 % viscose
Weight: 870 g/lin.m.; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 2006*; section 4, Ignition Sources 5
* in conjunction with fire retardant lower-cushion


Composition : 97 % laine vierge, 3 % viscose
Poids : 870 g/ml ; **Largeur :** 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 2006*; section 4, Ignition Sources 5
* en contact avec rembourrage difficilement inflammable

Materiaal: 97 % zuiver scheerwol, 3 % viscose
Gewicht: 870 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852*: 2006; section 4, Ignition Sources 5
* in combinatie met brandvertragende kussens

Materiale: 97 % pura lana vergine, 3 % viscosa
Peso: 870 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 2006*; section 4, Ignition Sources 5
* se abbinato ad imbottitura ignifuga

Material: 97 % lana virgen, 3 % viscosa
Peso: 870 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 2006*; sección 4, Ignition Sources 5
* en combinación con espuma con tratamiento ignífugo

Class (2)



29A




29B



29C



29D



29E



29F



29G



29H



29I



29J



29K



29L

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 600 g/lfm
Breite: 150 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4/6
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Material: 100 % polyester
Weight: 600 g/lin.m.
Width: 150 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 75,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4/6
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Composition : 100 % polyester
Poids : 600 g/ml
Largeur : 150 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 75.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4/6
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 600 g/str.m
Breedte: 150 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4/6
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Materiale: 100 % fibra poliestre
Peso: 600 g/m
Larghezza: 150 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4/6
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Material: 100 % poliester
Peso: 600 g/m.l.
Ancho: 150 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4/6
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; sección 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Remix (2)


21R


21Y


21N


21Z


21H


22A


21P


21M


21K


21S


22B


21Q


22C


22D


21T


21U


21V


22F


22H


21W

Material: 90 % Wolle, 10 % Nylon
Gewicht: 415 g/lfm
Breite: 138 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2 BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; Önorm B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Material: 90 % natural wool, 10 % nylon
Weight: 415 g/lin.m.
Width: 138 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; Önorm B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Composition : 90 % laine vierge, 10 % nylon
Poids : 415 g/ml
Largeur : 138 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; Önorm B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Materiaal: 90 % zuiver sheerwol, 10 % nylon
Gewicht: 415 g/str.m
Breedte: 138 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2
BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; Önorm B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Materiale: 90 % pura lana vergine, 10 % nylon
Peso: 415 g/m
Larghezza: 138 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; Önorm B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

Material: 90 % lana virgen, 10 % nylon
Peso: 415 g/m.l.
Ancho: 138 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; Önorm B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83


Set (2)



2G0



2G1



2G2



2G3



2G4



2G5



2G6



2G7



2G8

Material: 72 % Cradura™, 16 % Schurwolle, 12 % Cellulose
Gewicht: 420 g/lfm, **Breite:** 140 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5; **Lichtechtheit** (DIN EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & part 2; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Sonstige spezifische Informationen: Cradle to Cradle Silver zertifiziert
Aufgrund der hohen Scheuerfestigkeit und Robustheit des Bezugsstoffs Set können sich Eindrücke im Polster verzögert zurückstellen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Material: 72 % Cradura™, 16 % natural wool, 12 % cellulose
Weight: 420 g/lin.m.; **Width:** 140 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 150,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5; **Fastness to abrasion** wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & part 2; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Other specific information: Cradle to Cradle Silver certified
Due to the excellent abrasion resistance and durability of the fabric, it may take some time for indentations in the upholstery to return to their original shape. This does not constitute a ground for complaint.

Composition : 72 % Cradura™ 16 % laine vierge, 12% cellulose
Poids : 420 g/ml ; **Largeur** : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 150.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4-5; **Résistance à la friction** à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & part 2; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Autres informations spécifiques : Certification « Cradle to Cradle » (niveau argent)
En raison de la résistance à l'abrasion et de la solidité du tissu Set, après un certain temps, des empreintes peuvent apparaître sur le coussin. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Materiaal: 72 % Cradura™, 16% zuiver sheerwol, 12 % cellulose
Gewicht: 420 g/str.m; **Breedte:** 140 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5; **Lichtechtheid** (DIN EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & part 2; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Overige specifieke informatie: Cradle to Cradle Silver gecertificeerd
Op basis van de hoge slijtvastheid en robuustheid van de stof Set kunnen er afdrukken en plooien zichtbaar. Deze trekken geleidelijk weg. Dit is geen grond voor reclamaties.

Materiale: 72 % Cradura™, 16 % pura lana vergine, 12 % cellulosa
Peso: 420 g/m; **Larghezza:** 140 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5; **Resistenza abrasione** bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & part 2; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Altre informazioni specifiche: certificato Cradle to Cradle Silver
Grazie all'elevata robustezza e resistenza allo sfregamento del tessuto di rivestimento Set, le impronte nell'imbottitura lentamente rientrano e si annullano, non rappresentando quindi motivo di reclamo.

Material: 72 % Cradura™, 16 % lana virgen, 12 % celulosa
Peso: 420 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5; **Resistencia al frotamiento** mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & part 2; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;
Otras informaciones especificas: Certificado Plata "Cradle to Cradle" (Desde el Origen al Origen)
Debido a la excelente resistencia a la abrasión y la durabilidad de la tela, puede llevar algún tiempo que las marcas de la tapicería vuelvan a su forma original. Esto no es motivo de reclamación.

Gaja (2)


* antistatic version


24G_G60001


24G_G61114


24G_G60003 * 2A2



24G_G60999 * 2A1


24G_G67041


24G_G66057


24G_G67005


24G_G61113


24G_G66099


24G_G66105


24G_G66006


24G_G66061


24G_G63066


24G_G64089 * 2A3


24G_G65011


24G_G65075


24G_G62010


24G_G68024


24G_G68094


24G_G68092

Material: 100 % Schurwolle
Gewicht: 530 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
Section 4, Ignition Sources 0,1; NF P 92-503-507: M2

Material: 100 % natural wool
Weight: 530 g/lin.m.
Width: 140 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 0,1; NF P 92-503-507: M2

Composition : 100 % laine vierge
Poids : 530 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 : 1990;
Section 4, Ignition Sources 0,1; NF P 92-503-507 : M2

Materiaal: 100 % zuiver scheerwol
Gewicht: 530 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 0,1; NF P 92-503-507: M2


Materiale: 100 % pura lana vergine
Peso: 530 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 0,1; NF P 92-503-507: M2

Material: 100 % lana virgen
Peso: 530 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 0,1; NF P 92-503-507: M2

Fame (4)


4FA_F68145



4FA_F62067


4FA_F67068


4FA_F60078


4FA_F68035


4FA_F63016


4FA_F66133


4FA_F60003


4FA_F61135


4FA_F64089


4FA_F67004


4FA_F60017


4FA_F61060


4FA_F64058


4FA_F66005


4FA_F60051


4FA_F61044


4FA_F64055


4FA_F66132


4FA_F60999

Material: 95 % Wolle, 5 % Polyamid
Gewicht: 630 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN 4102: B2; DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; UNI 9175-Metodo CSE RF/83; class 2; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

Material: 95 % natural wool, 5 % polyamid
Weight: 630 g/lin.m.
Width: 140 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 200,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 4,
Ignition Sources 5; UNI 9175-Metodo CSE RF/83; class 2; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

Composition : 95 % laine vierge, 5 % polyamide
Poids : 630 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 : 1990; Section 4, Ignition Sources 5;
UNI 9175-Metodo CSE RF/83; class 2; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

Materiaal: 95 % zuiver scheerwol, 5 % polyamide
Gewicht: 630 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
Section 4, Ignition Sources 5; UNI 9175-Metodo CSE RF/83; class 2; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

Materiale: 95 % pura lana vergine, 5 % poliammide
Peso: 630 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
Section 4, Ignition Sources 5; UNI 9175-Metodo CSE RF/83; class 2; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

Material: 95 % lana virgen, 5 % poliamida
Peso: 630 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
Section 4, Ignition Sources 5; UNI 9175-Metodo CSE RF/83; class 2; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK

Step / Step Melange (4)


4ST_2440_62073



4ST_2441_62073


4ST_2441_62057


4ST_2440_62057


4ST_2440_68164



4ST_2442_68165



4ST_2441_60004


4ST_2440_60004



4ST_2440_64179


4ST_2442_64179


4ST_2442_60092


4ST_2440_60092


4ST_2440_67073


4ST_2442_67007


4ST_2440_68158


4ST_2442_68158


4ST_2440_60090


4ST_2442_60090


4ST_2442_60021


4ST_2440_60999

Material: 100 % Polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B3825: Q1

Material: 100 % polyester (Trevira CS)
Weight: 470 g/lin.m.
Width: 140 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B3825: Q1

Composition : 100 % polyester (Trevira CS)
Poids : 470 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5/7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN 4102 : B1; NFP 92-503/504/505 M1; DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990;
section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B3825: Q1

Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 470 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5/7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B3825: Q1

Materiale: 100 % fibra poliestre (Trevira CS)
Peso: 470 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5/7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B3825: Q1

Material: 100 % poliester (Trevira CS)
Peso: 470 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5/7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B3825: Q1

Crêpe (4)



43F



43D




43J



43B



43C



43M



43L



43K



43N



43G



43I



43H

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 480 g/lfm
Breite: 150 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Önorm B3825: Q1

Material: 100 % polyester
Weight: 480 g/lin.m.
Width: 150 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Önorm B3825: Q1

Composition : 100 % polyester
Poids : 480 g/ml
Largeur : 150 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu** : DIN 4102 : B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 : 1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507 : M1; UNI 9175-CSE RF4/83 : Class I; Önorm B3825 : Q1

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 480 g/str.m
Breedte: 150 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Önorm B3825: Q1

Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 480 g/m
Larghezza: 150 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Classe I; Önorm B3825: Q1

Material: 100 % poliester
Peso: 480 g/m.l.
Ancho: 150 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990, section 4, crib 5; NF P 92-503-507: M1; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Önorm B3825: Q1

Lederimitat (4)



4KP



4KO



4KQ

4KN



4KM



4KL

Material:
84 % Deckschicht (80 % natürliche und nachwachsende, 20 % erdölbasierte Rohstoffe)
16 % Trägermaterial: Bio-Baumwolle
Gewicht: 1.015 g/lfm
Breite: 137 cm
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Material:
84 % top layer (80 % natural and renewable, 20 % petroleum-based raw materials)
16 % substrate: organic cotton
Weight: 1,015 g/lin.m.
Width: 137 cm
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition :
84 % couche de recouvrement (80 % de matières premières naturelles et renouvelables,
20 % de matières premières à base d'huile), 16 % de matériaux porteurs : coton biologique
Poids : 1.015 g/ml
Largeur : 137 cm
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2

Materiaal:
84 % bedekking (80 % natuurlijk en bijkleurend, 20 % aardolie gebaseerde grondstof)
16 % dragermateriaal: bio-katoen
Gewicht: 1.015 g/str.m
Breedte: 137 cm
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Materiale:
84 % superficie (80 % naturale e rinnovabile, 20 % materie prime derivate da petrolio)
16 % supporto in cotone bio
Peso: 1.015 g/m
Larghezza: 137 cm
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2


Material:
84 % capa exterior (80 % natural y reciclable, 20 % materias primas deribadas del petroleo)
16 % capa interior; algodón orgánico
Peso: 1.015 g/m.l.
Ancho: 137 cm
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN 54021): 4/5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Atlantic (9)


9AT_A62049


9AT_A68099


9AT_A68054


9AT_A67030


9AT_A63055


9AT_A63034


9AT_A64093


9AT_A64089



9AT_A63056


9AT_A64116


9AT_A65075


9AT_A65037



9AT_A66086


9AT_A66063


9AT_A66125


9AT_A66057


9AT_A66041


9AT_A60011


9AT_A60025


9AT_A60999

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 530 g/lfm
Breite: 150 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 100 % polyester
Weight: 530 g/lin.m.
Width: 150 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 110,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Composition : 100 % polyester
Poids : 530 g/ml
Largeur : 150 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 110.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 530 g/str.m
Breedte: 150 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 530 g/m
Larghezza: 150 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Material: 100 % poliester
Peso: 530 g/m.l.
Ancho: 150 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN 4102: B1; DIN EN 1021, part 1 & 2; Calif.Tech. Bull.117,E; Önorm B 3825-B1-3800-Q1 UK; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

Nova (9)



91M


91B


91C


91H


91N


91A



91D


91J


91P


91Q


91F


91G


91R


91E


91I


91L

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 560 g/lfm
Breite: 140 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % polyester
Weight: 560 g/lin.m.
Width: 140 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Composition : 100 % polyester
Poids : 560 g/ml
Largeur : 140 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4/5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 560 g/str.m
Breedte: 140 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 560 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Material: 100 % poliester
Peso: 560 g/m.l.
Ancho: 140 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4/5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2


netwin



M3D



M3J



M3F



M3W



M3K



M3B



M3N



M3H



M3A



M3E



M3C



M3G

Material: Wovenit®, 100 % Polyamidhybrid
Gewicht: 800 g/m²
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznorm**: DIN EN 1021, part 1 & 2

Material: Wovenit®, 100 % Polyamide hybrid
Weight: 800 g/m²
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2


Composition : Wovenit®, 100 % Polyamide hybride
Poids : 800 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 5/5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2

Materiaal: Wovenit®, 100 % Polyamidhybrid
Gewicht: 800 g/m²
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2


Materiale: Wovenit®, 100 % Poliammide ibrido
Peso: 800 g/m²
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2

Material: Wovenit®, 100 % Híbrido de poliamida
Peso: 800 g/m²
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2

quarterback / swing up




M63




M66




M64




M61



M60



M62



M65

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 480 g/lfm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN 54021): 4/5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5 (schwarz: 7)

Material: 100 % polyester
Weight: 480 g/lin.m.
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN 54021): 4/5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5 (black: 7)


Composition : 100 % polyester
Poids : 480 g/ml
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN 54021) : 4/5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5 (noir: 7)

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 480 g/str.m
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (DIN 54021): 4/5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5 (zwart: 7)


Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 480 g/m
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN 54021): 4/5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5 (nero: 7)

Material: 100 % poliester
Peso: 480 g/m.l.
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN 54021): 4/5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5 (negro: 7)


black dot net



M44



M45



M41



M43



M42

Material: Wovenit®, 100 % Polyamidhybrid
Gewicht: 700 g/m²
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 6
Erfüllt folgende **Brandschutznorm**: DIN EN 1021, part 1 & 2
Umweltzertifikate Öko-Tex, Toxproof, Greenguard

Material: Wovenit®, 100 % Polyamide hybrid
Weight: 700 g/m²
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 6
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2
Environmental certificates: Öko-Tex, Toxproof, Greenguard


Composition : Wovenit®, 100 % Polyamide hybride
Poids : 700 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 5/5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 6
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificats écologiques : Öko-Tex, Toxproof, Greenguard

Materiaal: Wovenit®, 100 % Polyamidhybrid
Gewicht: 700 g/m²
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 6
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2
Milieucertificaten: Öko-Tex, Toxproof, Greenguard


Materiale: Wovenit®, 100 % Poliammide ibrido
Peso: 700 g/m²
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 6
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificazioni ambientali: Öko-Tex, Toxproof, Greenguard

Material: Wovenit®, 100 % Híbrido de poliamida
Peso: 700 g/m²
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 5/5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 6
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificado medioambiental: Öko-Tex, Toxproof, Greenguard

open mind / open up




M23



M25



M21



M24



M22



M20

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 300 g/m²
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 4-5
Erfüllt folgende **Brandschutznorm**: DIN EN 1021, part 1

Material: 100 % polyester
Weight: 300 g/m²
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 4-5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1

Composition : 100 % polyester
Poids : 300 g/m²
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 4-5
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 300 g/m²
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 4-5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1


Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 300 g/m²
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 4-5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1

Material: 100 % poliester
Peso: 300 g/m²
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 4-5
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1


se:do




M84




M85



M83



M82



M81

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 400 g/m²
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznorm**: DIN EN 1021, part 1 & 2
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 400 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 400 g/m²
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 400 g/m²
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 400 g/m²
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:** DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


secretair




M67



M69



M71



M70

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 510 g/lfm
Breite: 160 cm
Scheuertouren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5,/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Material: 100 % polyester
Weight: 510 g/lin.m.
Width: 160 cm
Abrasion resistance (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 70,000 cycles
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Composition : 100 % polyester
Poids : 510 g/ml
Largeur : 160 cm
Nombre de tours d'abrasion (DIN EN ISO 12947-2, Martindale) : 70.000
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 510 g/str.m
Breedte: 160 cm
Aantal toeren (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I


Materiale: 100 % fibra poliestre
Peso: 510 g/m
Larghezza: 160 cm
Resistenza all'usura (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
CA TB 117-2013; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Material: 100 % poliester
Peso: 510 g/m.l.
Ancho: 160 cm
Número de fricciones (DIN EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
DIN EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I

Twist / Twist Melange (4)




4TW_T60076



4TW_T60076_Melange



4TW_T61104 Melange




4TW_T68118




4TW_T68118 Melange



4TW_T62066 Melange




4TW_T67004



4TW_T67004 Melange



4TW_T66018 Melange



4TW_T60004



4TW_T60011 Melange



4TW_T64013 Melange

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 370 g/lfm
Breite: 170 cm
Pilling/Knötchenbildung (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN 4102: B1;
NFP 92-503/504/505 M1; ASTM E 84; BS 476 Part 7, class 1
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester (Trevira CS)
Weight: 370 g/lin.m.
Width: 170 cm
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN 4102: B1;
NFP 92-503/504/505 M1; ASTM E 84; BS 476 Part 7, class 1
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester (Trevira CS)
Poids : 370 g/ml
Largeur : 170 cm
Boulochage (DIN EN ISO 12945-2) : 4-5
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5/7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;
ASTM E 84; BS 476 Part 7, class 1
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100


Materiaal: 100 % polyester (Trevira CS)
Gewicht: 370 g/str.m
Breedte: 170 cm
Pluizen (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5/7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**:
DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; ASTM E 84; BS 476 Part 7, class 1
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % fibra poliestre (Trevira CS)
Peso: 370 g/m
Larghezza: 170 cm
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5/7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN 4102: B1;
NFP 92-503/504/505 M1; ASTM E 84; BS 476 Part 7, class 1
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester (Trevira CS)
Peso: 370 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Pilling (DIN EN ISO 12945-2): 4-5
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5/7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
DIN 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1; ASTM E 84; BS 476 Part 7, class 1
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


Atlantic Screen (9)



9AS_S60061



9AS_S60095



9AS_S60011



9AS_S61105



9AS_S63033


9AS_S63034


9AS_S68050


9AS_S67015


9AS_S66063


9AS_S61078


9AS_S60025


9AS_S66057

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 390 g/lfm
Breite: 170 cm
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 390 g/lin.m.
Width: 170 cm
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 390 g/ml
Largeur : 170 cm
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 390 g/str.m
Breedte: 170 cm
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 390 g/m
Larghezza: 170 cm
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** DIN EN 1021, part 1 & 2;
BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 390 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
DIN EN 1021, part 1 & 2; BS 476 Part 7 class 1; CA TB 117-2013; ASTM E 84
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

Xpress (9)


9XP_X60162


9XP_X61183


9XP_X61003


9XP_X62002


9XP_X63062


9XP_X64083


9XP_X68002


9XP_X66008


9XP_X66010


9XP_X60003


9XP_X68107


9XP_X60004

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 270 g/lfm
Breite: 170 cm
Reibechtheit nass/trocken (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznormen**: BS 476 Part 7 class 1; DIN EN 1021, part 1 & 2
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 270 g/lin.m.
Width: 170 cm
Fastness to abrasion wet/dry (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards:** BS 476 Part 7 class 1; DIN EN 1021, part 1 & 2
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 270 g/ml
Largeur : 170 cm
Résistance à la friction à sec/humide (DIN EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (DIN EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu** : BS 476 Part 7 class 1; DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 270 g/str.m
Breedte: 170 cm
Wrijvingsechtheid nat/droog (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtechtheid (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: BS 476 Part 7 class 1; DIN EN 1021, part 1 & 2
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % fibra poliestere
Peso: 270 g/m
Larghezza: 170 cm
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (DIN EN ISO 105 -B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione:** BS 476 Part 7 class 1; DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 270 g/m.l.
Ancho: 170 cm
Resistencia al frotamiento mojado/seco (DIN EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (DIN EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de protección contra incendios:**
BS 476 Part 7 class 1; DIN EN 1021, part 1 & 2
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

www.sedus.com

01.0.02.16 - 472550 – 84.0302.000

open mind & open up

sedus






Perspectiva, transparencia y un diseño claro centrado en lo esencial. open mind convence por su motivadora libertad de movimientos. Reclínese sin preocupaciones: la estética silla giratoria asegura una posición adecuada. Con innovadores marcos de respaldo y revestimiento de membrana de gran flexibilidad disponibles en los colores más diversos. Sin limitaciones de tiempo o lugar. Abierto a nuevas funciones – **Place 2.5**





Forma y ergonomía perfectas. open mind no acepta compromisos. Acabado de una sola pieza, el marco del respaldo de alta calidad recalca su exclusivo diseño. La mecánica Similar, con un amplio ángulo de apertura del respaldo, permite trabajar cómodamente ofreciendo total libertad de movimientos. La mecánica Sedo-Lift patentada garantiza una suspensión perfecta para cualquier peso corporal, incluso estando el asiento en su posición más baja.





Reposacabezas. Regulable individualmente, el resposacabezas se ajusta a cualquier estatura y posición de trabajo.







Membrana. Blanco, azul, verde, naranja, gris medio o negro: open mind pone una nota de color en la oficina. Flexible. Transparente. Variado.

Reposabrazos 3-D. Comodidad variable en todas direcciones. Opcionalmente con apoyos de material sintético, piel, gel o softtouch.



Apoyo lumbar. Ajustable en altura hasta 100 mm, el apoyo lumbar opcional descarga la parte inferior de la espalda. Para un trabajo cómodo y eficiente.





Asiento desplazable. La superficie del asiento puede deslizarse hasta 60 mm. Su concavidad patentada se mantiene sincronizada con la posición del respaldo.





En el transcurso de una intensiva jornada laboral, la posibilidad de reclinarse relajadamente en el asiento de vez en cuando aumenta la motivación. Desconectar y dejar volar los pensamientos... es algo muy fácil con open up en la oficina. Para ese momento en el que uno necesita despejarse. Sentado, tumbado, de pie: adopte cualquier posición con esta representativa silla de oficina, gracias a la mecánica Similar integrada y a la dorsocinética. Libertad de movimientos y de pensamientos. La inspiración para el trabajo eficiente – **Place 2.5**




Horizontal o erguido: decida Usted mismo en qué posición trabaja mejor. Gracias a la mecánica Similar, podrá inclinar el respaldo de open up hasta 45 grados. Especialmente adecuado para trabajar relajadamente o para el sueño reparador de la pausa. La presión de apoyo y el reposacabezas son ajustables individualmente. La evolución del movimiento en la oficina.










Respaldo. Libertad en el movimiento. Libertad en el diseño. Con sus membranas cromáticas o sus tapizados de piel de alta calidad, open up introduce la diversidad en cada oficina.





Dorsocinética. La exclusiva suspensión flexible del respaldo de open up favorece cualquier forma de movimiento. Lateral. Hacia atrás. En todo momento.

Apoyo lumbar. De altura regulable, el apoyo lumbar descarga la zona de la vértebra lumbar. El complemento ideal para lograr una posición erguida óptima.



work assistant. Convertible en atril en pocos segundos y provisto de un taburete Ottoman móvil para apoyar las piernas que optimiza la posición al recostarse. El cambio perfecto de postura.




Familia. En la calma reside la fuerza. En el diálogo, el desarrollo. La familia open up y open mind representan un plus para el relax de los participantes. En cada conferencia. En cada reunión. En la silla giratoria o en la basculante. En todo momento. La espalda descansa sobre la membrana flexible o sobre el confortable tapizado plano de piel o de tela. Óptima comodidad para un intercambio transparente de ideas.











open mind con respaldo con revestimiento de membrana, base de aluminio pulido



open mind con respaldo con revestimiento de membrana, reposacabezas, tapizado plano, base de aluminio pulido





open up con respaldo con revestimiento de membrana, base de aluminio pulido





open up con respaldo con revestimiento de membrana, reposacabezas, tapizado plano, base de aluminio pulido























Las características sillas de oficina open up y open mind han sido creadas por el diseñador Mathias Seiler y han recibido las siguientes condecoraciones: **Silla giratoria Sedus open mind** – iF design award (2003), red dot award para diseño de alta calidad (2003), Premio de Diseño de la República Federal Alemana (Reconocimiento 2004). **Silla giratoria Sedus open up** – iF produkt design award (2001), red dot award para diseño de alta calidad (2001), NeoCon Silver Award USA (2001), GOOD DESIGN Award (2001), Premio Internacional de Diseño Baden-Württemberg de Plata (2002), Premio de Diseño de la República Federal Alemana (Reconocimiento 2002), Premio a la Innovación „Architektur und Office“ (2002). **work assistant Sedus open up** – Premio Internacional de Diseño Baden-Württemberg de Plata (2003).



Sillón de conferencias
con respaldo con revestimiento de membrana y tapizado plano, base de aluminio pulido




Basculante
con respaldo con revestimiento de membrana y tapizado plano, base de acero cromado





Taburete Ottoman con soporte para las piernas (630 x 330 mm) abatible y ajustable en altura (de 380 a 500 mm), base de aluminio pulido





work assistant con bandeja (680 x 300 mm) de altura ajustable hasta 1140 mm y soporte abatible para las piernas (660 x 330 mm)

















Probado y recomendado
Aktion Gesunder Rücken („Campaña Espalda Sana“)
www.agr-ev.de
Quality Office
www.quality-office.org

La reciclabilidad, la calidad y el intemporal diseño de nuestros productos constituyen la base de la filosofía de protección del medio ambiente de Sedus. **www.sedus.es**



	open mind	open up	Sillón de conferencias	Basculante	Ottoman	work assistant
Mecánica de asiento						
Mecánica Similar	■	■				
Mecánica Similar con inclinación del asiento en 4 etapas	□	□				
Técnica del respaldo						
Apoyo lumbar ajustable en altura	□	□	□			
Presión de apoyo ajustable	■	■				
Respaldo dorsocinético		■	■			
Ajuste de la altura del asiento						
Cartucho de gas	□					
Cartucho de gas con suspensión mécanica en profundidad		■	□			
Mecánica Sedo-Lift	■					
Suspensión central del asiento (alt. asiento no ajustable)			■			
Retorno automático a posición inicial (alt. asiento no ajustable)			□			
Variantes de la base						
Base de aluminio pintado epoxi en negro	■	■	■		□	□
Base de aluminio pintado epoxi en aluminio claro	□	□	□		■	■
Base de aluminio pulido	□	□	□		□	□
Base de acero pintado epoxi en negro				■		
Base de acero pintado epoxi en aluminio claro				□		
Base de acero cromado				□		
Color del modelo Negro	■	■	■	■		
Reposabrazos						
Sin reposabrazos	□	□	□			
Reposabrazos básicos de material sintético	■	■	■			
Reposabrazos básicos de material sintético, apoyo de piel	□	□	□			
Reposabrazos 3-D regulables en altura, apoyo softtouch	□	□				
Reposabrazos 3-D regulables en altura, apoyo de gel	□	□				
Reposabrazos 3-D regulables en altura, apoyo de piel	□	□				
Reposabrazos, apoyo de material sintético				■		
Reposabrazos, apoyo extralargo de mat. sintético (5 cm)				□		
Reposabrazos, apoyo de piel				□		
Equipamientos						
Cojín reposanucas con tapizado de piel, de altura e inclinación ajustables	□	□				
Asiento grande (aumento profund. asiento hasta 30 mm)		□				
Asiento deslizable (60 mm de ajuste de profundidad)	□					
Distintos tapizados para los acolchados	□	□	□	□		
Respaldo con tapizado plano	□	□	□	□		
Superficie de la bandeja de material sintético negro						■
Superficie de la bandeja chapada en fresno negro						□
Ruedas duras para suelos blandos	■	■	□		□	■
Ruedas blandas para suelos duros	□	□	□		□	□
Deslizantes de acero inoxidable			■		■	
Deslizantes de material sintético				□		
Deslizantes de fieltro			□	□	□	
Apilable (hasta 5 modelos)				□		

□ opcional ■ de serie



Un beneficio para las empresas, las personas y el medio ambiente.

Sedus se compromete a convertir el trabajo en la oficina en un momento de permanente experiencia enriquecedora. Por el bien de la empresa y de los que trabajan en ella. Esta misión consta por escrito en la filosofía de la empresa, que es vinculante para la forma de pensar y de actuar de todos los que trabajan en Sedus. Un objetivo que incluye todos los aspectos necesarios para la vida empresarial del hoy y del mañana. En Sedus están para ello los ámbitos de integridad y orientación al cliente, calidad y sostenibilidad, así como el concepto Place 2.5.

Con el concepto Place 2.5, Sedus ha desarrollado un planteamiento único e innovador – la nueva cultura de oficina para un bienestar productivo. La base es una ergonomía, una funcionalidad y unas condiciones de trabajo perfectas. Implementadas en entornos de oficinas para sentirse bien, en los que la gente trabaje con placer y productividad. A ello se añaden diseño, iluminación, acústica, clima, aire y muchas cosas más.

Aquí es donde se muestra la forma de pensar integradora y orientada al cliente de Sedus. Pues las empresas ya no necesitan hoy mobiliario individual, sino soluciones adecuadas y sin lagunas para alcanzar procesos de trabajo más eficientes. Necesitan mundos laborales futuristas, adecuados a la cultura empresarial.Sedus da respuesta con un programa de productos completo y flexible para todas las necesidades, así como con un servicio personalizado de asesoramiento y planificación.

La calidad y la sostenibilidad son desde hace más de 50 años los principales pilares del éxito empresarial de Sedus. Junto a formas de trabajo respetuosas con los recursos, diseño de productos reciclables, materiales ecológicos y producción de bajo consumo energético, hay un aspecto que es el más importante para nosotros: la calidad duradera de los productos, nada mejor para el medio ambiente.
Encontrará más información en www.sedus.com y en www.place2point5.com

La Empresa:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
EMAS III, gestión medioambiental verificada

Sedus trabaja en todo el mundo según los principios del UN Global Impact para derechos humanos, normas laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción.

open mind/open up:
- 5 años de garantía Sedus
- Ergonomía probada
- Seguridad Verificada
- Toxproof
- Quality Office
- Greenguard
- Good environmental choice Australia
- AGR – Campaña por una espalda sana

www.sedus.com

01.0.09.11 – 911281

Información de producto
Sedus open up

Familia de productos open up

Silla giratoria, modelo basculante, Ottoman, Work assistant



Con un ángulo de apertura de hasta 45°, open up define el concepto de libertad de movimiento en la oficina. Otra característica ergonómica especial del open up es la unión del respaldo flexible: la dorsocinética. Así, el respaldo puede adaptarse directamente a todos los movimientos giratorios, laterales y hacia atrás que realiza el usuario. El gran ángulo de apertura permite trabajar en una postura prácticamente reclinada, ideal para aliviar la columna vertebral y tomarse unos minutos de relax (power nap).
El principio de sistema de open up es tan extraordinario como su diseño: además del modelo Ottoman también incluye al Work assistant.

Características



Mecanismo Similar

Con un ángulo de apertura de 45° se puede trabajar en una postura prácticamente reclinada. El mecanismo Similar con secuencia de movimientos sincronizada con el cuerpo alivia naturalmente la musculatura/los discos intervertebrales y activa los procesos naturales del metabolismo.



Respaldo dorsocinético

Al igual que una articulación humana, el respaldo con suspensión dorsocinética patentada sigue todos los movimientos corporales naturales de giro, laterales y hacia atrás.
Apoyo óptimo y guiado de la espalda incluso en los movimientos laterales.
El respaldo de membrana transpirable y transparente permite conseguir una distribución óptima de la presión al apoyarse. El usuario puede ajustar fácilmente el refuerzo lumbar opcional ajustable en altura (100 mm), manteniéndose siempre en la postura adecuada.

Superficie de asiento

Superficie de asiento de forma anatómica con guiado lumbar ascendente y cavidad de asiento para la posición de asiento adecuada y un apoyo sólido que evita los "deslizamientos hacia delante" que se realizan inconscientemente.
La regulación de altura con amortiguación mecánica permite disfrutar de una amortiguación plena del peso corporal incluso en la posición de asiento más baja. Opcionalmente con ajuste de inclinación del asiento (-4°) para conseguir una presión inferior en los muslos.
Opcionalmente, asiento de mayor tamaño (30 mm más de profundidad de asiento) para personas de gran estatura.



Reposabrazos multifuncionales

Reposabrazos de material sintético ajustables 3D (altura/profundidad/giratorio) para un apoyo óptimo de los antebrazos para evitar tensiones en la musculatura del hombro y del brazo.

Reposanucas

Reposanucas ajustable en altura e inclinación para una descarga óptima de las tensiones cervicales. Se puede disfrutar de una cómoda postura de asiento recostada.

Certificados de calidad

5 JAHRE GARANTIE · TÜV Rheinland GS geprüfte Sicherheit · TÜV Rheinland ERGONOMIE GEPRÜFT ERGONOMICS APPROVED · TÜV SCHADSTOFFGEPRÜFT TOXPROOF · GREENGUARD Environmental Institute · QUALITY OFFICE · EMAS · TÜV DIN EN ISO 9001: 2000 Zert. Nr. 01 100 4114 · TÜV DIN ISO 14001: 2004 Zert. Nr. 14001-11-08 · DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-17145-01-00

Información de producto
Sedus open up


Resumen del programa: sillas giratorias



up-100




up-103



Equipamiento básico: sillas giratorias

Mecanismo Similar	Mecanismo Similar con un concepto de tensión armonizado para poder adaptarse con precisión al peso de los diferentes usuarios (presión de respaldo de 450 a 1.200 N o 550 a 1.500 N). Inclinación de respaldo hasta 45°, bloqueable prácticamente sin escalonamientos (18 ajustes diferentes). Relación sincronizada del asiento al respaldo de aprox. 1:2,7. Respaldo permanente de la espalda incluso en una posición de trabajo notablemente reclinada, gracias a muelles mecánicos. Recomendado para pesos de usuario hasta: 120 kg.
Ajuste de la altura del asiento	Ajuste de altura sin escalonamientos (410-545 mm) mediante cartucho de gas con amortiguación mecánica. Amortiguación mecánica adicional para una amortiguación plena del peso incluso en la posición de asiento más baja.
Asiento	Superficie de asiento de forma anatómica con cavidad de asiento, canto delantero del asiento redondeado y apoyo lumbar de espuma moldeada. Grosor del acolchado 40 mm en la zona de la tuberosidad isquial.
Respaldo	Suspensión dorsocinética patentada del respaldo. El marco de respaldo de gran flexibilidad viene revestido con una membrana transpirable.
Reposabrazos	Reposabrazos rígidos filigrana de material sintético.
Base de radios	Base de radios de aluminio en negro con ruedas duras (65 mm de diámetro).
Reposanucas	up-103: Reposanucas totalmente revestido de piel con ajuste de altura e inclinación. Margen de ajuste: vertical de 90 mm, inclinación de 80°
Opcional	6 colores de membrana a elección: véase arriba Respaldo opcionalmente con acolchado plano adicional en piel o tejido Refuerzo lumbar ajustable en altura (100 mm), totalmente revestido de tejido Ajuste de inclinación del asiento (hasta -4°) Reposabrazos 3D multifuncionales con superficie softtouch o apoyo en piel (ajuste de altura de hasta 100 mm) Pata de aluminio pintado epoxy aluminio claro o pulido (ruedas ∅ 65 mm) Ruedas blandas para suelo duro

Medidas: sillas giratorias




Información de producto
Sedus open up

Resumen del programa: silla giratoria de conferencia



up-201




Equipamiento básico: silla giratoria de conferencia

Ajuste de la altura del asiento	Amortiguación mecánica central (440 mm)
Asiento	Asiento de forma anatómica de espuma moldeada con apoyo lumbar, cavidad de asiento y canto delantero del asiento redondeado. Grosor del acolchado 40 mm en la zona de la tuberosidad isquial.
Respaldo	Suspensión dorsocinética patentada del respaldo. El marco de respaldo de gran flexibilidad viene revestido con una membrana transpirable.
Reposabrazos	Reposabrazos rígidos filigrana de material sintético con superficie de apoyo de material sintético en negro.
Base de radios	Atractiva base de radios de aluminio pintada epoxy en negro con patines de acero inoxidable.

Opcional	6 colores de membrana a elección: véase arriba Cartucho de gas con amortiguación mecánica para ajustar la altura de forma personalizada (410–545 mm) Acolchado plano (aprox. 20 mm de grosor) Refuerzo lumbar ajustable en altura (80 mm), totalmente revestido de tejido Reposabrazos rígidos de material sintético con apoyo en piel (negro o en piel del color de la silla) Ruedas blandas para suelo duro / ruedas duras para suelo blando (∅ 65 mm) Patines de fieltro

Medidas: silla giratoria de conferencia




Información de producto
Sedus open up

Resumen del programa: modelo basculante



up-233





Equipamiento básico: modelo basculante


Asiento	Superficie de asiento de forma anatómica (grosor de acolchado de 30 mm en los márgenes de acolchado y de un máximo de 42 mm en la zona de la tuberosidad isquial) con cavidad de asiento.
Respaldo	El marco de respaldo de gran flexibilidad viene revestido con una membrana transpirable.
Reposabrazos	Los reposabrazos de acero con superficies de apoyo de material sintético negro vienen integrados en la estructura del respaldo y de la base.
Base	Base de acero negra, pintada epoxy con patines de acero inoxidable. Tubo de acero, diámetro 25 mm, pared 2 mm

Opcional	6 colores de membrana a elección: véase arriba Acolchado plano (aprox. 20 mm de grosor) Reposabrazos de acero con apoyos en piel Base de acero pintado epoxy aluminio claro o cromado de alta calidad (espesor de cromo de al menos 20 a 25 µ) Base de acero apilable (hasta 5 sillas) Patines de material sintético Patines de fieltro

Medidas: modelo basculante







Información de producto
Sedus open up

Resumen del programa: Ottoman, Work assistant



up-922



up-940

Equipamiento básico: Ottoman, Work assistant

Balda

up-940 Material sintético negro (680 x 300 mm), ajustable en altura hasta 1.140 mm

Reposapiés

Tapizado en piel, negro

up-922 ajustable en altura (350-490 mm) y giratorio
up-940 sólo giratorio

Base de radios

Atractiva pata de aluminio negra pintada epoxy

up-922 Patines de material sintético
up-940 Mecanismo negro, columna acero inoxidable
Ruedas duras para suelo blando

Opcional

up-922 Ruedas blandas para suelo duro / ruedas duras para suelo blando
Pata de aluminio claro o pulido
Patines de fieltro

up-940 Ruedas blandas para suelo duro
Superficie de la balda: fresno negro
Pata de aluminio/Mecanismo aluminio claro o pulido

Medidas: Ottoman, Work assistant

