



COOL



COOL

COOL, un programa de mesas versátil con diseño minimalista que genera una nueva actitud bajo la premisa de satisfacer las necesidades actuales, equipando sin distinción puestos operativos, salas de reunión o despachos personales. Una nueva mirada multidisciplinar y flexible sobre las formas de trabajar actuales basada en la robustez ó independencia de sus partes, que atendiendo a unos criterios de ahorro, desarrollo e impacto mínimo, conjugan tecnología y diseño. Cumpliendo con las exigencias arquitectónicas, estéticas y energéticas requeridas, COOL permite una amplia cobertura del espacio circundante, acercando simbólicamente al hombre con su entorno.

Eficacia, eficiencia, sobriedad, elegancia, seducción y funcionalidad, emociones de un programa capaz de ocupar un espacio sin invadirlo, donde cada composición transmite una concepción del espacio diferente.

COOL est un programme de tables multifonctionnelles avec un style minimalist, créant une nouvelle attitude dans le but de satisfaire les besoins actuels, et en équipant sans distinction des postes opérationnels, des salles de réunion ou même des bureaux personnels. Un nouveau regard multidisciplinaire et flexible sur les formes de travail actuelles fondées sur la robustesse ou l'indépendance des parties qui répondent à des critères d'épargne, de développement et d'impact minime en apportant technologie et dessin.

En répondant aux exigences architectoniques, esthétiques et énergétiques, COOL permet de couvrir largement l'espace environnant en rapprochant symboliquement l'homme de son environnement. Efficacité, sobriété, élégance, séduction et fonctionnalité sont les émotions que dégage un programme capable d'occuper un espace sans l'envahir, et dans lequel chaque composition transmet une conception différente de l'espace.

COOL, a versatile program of desks with minimalist design that creates a new attitude under the premise of satisfying the current needs, equipping without distinction operative work areas, meeting rooms or individual offices. A new multidisciplinary and flexible look on today's way of working based on the strength and independence of its components, which attending to a criteria of savings, development and minimal impact, they bring together technology and design.

Following with the architectural, aesthetic and energetic requirements, COOL allows a wide coverage of the surrounding space, bringing people over symbolically with their environment.

Efficacy, efficiency, sobriety, elegance, seduction and functionality, emotions of a program capable of occupying a space without invading it, where every composition transmits a different concept of the environment.

COOL ist ein vielseitiges Tischprogramm mit minimalistischem Design, das zu einer neuen Haltung bei der Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse führt und sowohl Bedienungsplätze, Versammlungsräume und persönliche Büros ausstattet. Ein neuer interdisziplinärer und flexibler Blick auf die aktuellen Arbeitsformen, die auf der Robustheit oder Unabhängigkeit seiner Bestandteile beruht und Technologie und Design unter der Beachtung von Kriterien, wie Ersparnis, Entwicklung und minimaler Umweltbelastung vereinen.

Unter Einhaltung der architektonischen, ästhetischen und energetischen Anforderungen ermöglicht COOL eine weitreichende Nutzung des umgebenden Raums und nähert den Menschen auf symbolische Weise an sein Umfeld an.

Wirksamkeit, Effizienz, Schlichtheit, Eleganz, Verführung und Funktionalität, all das empfindet der Nutzer bei einem Programm, das den Raum ausfüllt, ohne ihn zu beherrschen, wo jede Komposition ein andersartiges Raumkonzept übermittelt.

COOL E100



Esta serie con estructura inferior de acero, aporta robustez al conjunto permitiendo el uso de tableros o vidrio.

This serie with steel frame provides stability to the layout allowing the use of boards or glass adapting to the needs of each space.

Cette série dispose de structure inférieure en acier qui donne de la robustesse à l'ensemble et permet l'utilisation de panneaux ou du verre.

Dieses Programm mit Stahluntergestell trägt dem Tisch Robustheit bei und gestattet die Verwendung von Holz- oder Glasplatten

COOL R200



Programa modular con patas cilíndricas de anclaje directo a tablero de mayor espesor que no precisa de estructura.

A modular program without frame with cylindrical legs directly screwed to the tops.

Programme modulaire sans structure aux piétements cylindriques à visser directement sous le plateau de grosse épaisseur avec des inserts.

Modulares Programm ohne Gestell, mit grösseren Stärke in die Zylinderförmigen Tischbeine und Direkte Verankerung an der Tischplatte.

COOL C400



Pata de sección cuadrada y anclaje directo sin estructura que permite la subida de cables en cualquier posición mediante la colocación de canal.

Squared legs and direct anchorage to the tops without frame, allowing the cable rise in any position by just placing a cable channel.

La série C400 se caractérise par ses piétements carrés d'accrochage direct au panneau sans structure avec la fixation d'un canal d'électrification.

Quadratische Tischbeine mit Direkter Verankerung an der Tischplatte ohne Gestell Und ein Kabelkanal die in jeder Position Angebracht werden kann.

COOL C500



Sistema avanzado de montaje con tecnología de anclaje rápido que permite movilidad entre patas mediante un sistema exento de tornillos.

Its fast and technologically advanced assembling system, allows developing the mobility between legs thanks to a configuration system which doesn't need screws.

Système d'avance technologique basé sur un montage par accrochage rapide sans l'usage de vis avec de la mobilité entre les piétements.

Das Moderne Montagesystem mit Schnellbefestigungstechnik ermöglicht die Beweglichkeit zwischen den Tischbeinen, ohne Schrauben.





La salida de cables en superficie, los paneles de separación visual y acústica así como la posibilidad de retranqueo de las patas, proporcionan movilidad diversificando los espacios de trabajo.

the cable access on the tops, screens with visual and acoustic separation as well as the possibility of recessed legs, characteristics that provide mobility diversifying the working spaces.

COOL incorpore la sortie de câbles en surface, des panneaux de séparation visuelle et acoustique ainsi que la possibilité de placer des piétements en retrait.

Kabelausgang auf der Arbeitsoberfläche, visuelle und akustische Trennwände sowie die Möglichkeit des Zurücksetzens der Tischbeine integriert; diese Eigenschaften bieten Mobilität durch Diversifizierung der Arbeitsräume.



COOL R-200



COOL R-200

COOL E100



Fabricada con acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, patas de 60 mm de diámetro y marco de perfil de 40 x 30 mm con recubrimiento epoxi. Las piezas de unión son de aluminio inyectado con recubrimiento epoxi aluminizado. El acabado de la estructura puede ser en color aluminizado (patas y largueros), blanco (patas y largueros) o combinación de patas cromadas y largueros aluminizados.

Hergestellt aus abgebeiztem und beschichteten Stahl von 1,5 mm Dicke, Tischbeine von 60 mm Durchmesser und Gestellumriss von 40 x 30 mm mit Epoxyüberzug. Die Verbindungsstücke sind aus gespritztem Aluminium mit aluminiumfarbenen Epoxyüberzug. Gestellausführung kann in Aluminiumfarbe (Beine und Leiste) sein, (Beine und Leiste) weiß, oder kombiniert mit Beine Chrom und Leiste Aluminiumfarbe.

APOYOS · LEG OPTIONS · APPUI · STÜTZEN



Niveladores
Levelers
Vérins Niveleurs
Nivellierungen


Regulación de altura
Height Adjustment
Régulation en Hauteur
Höhenverstellung

Ruedas
Castors
Roulettes
Räder

SUPERFICIES · TOPS · SURFACE · OBERFLÄCHEN

MELAMINA · MFC · MÉLAMINE · MELAMIN

Recubrimiento melamínico sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 25 mm exclusive MFC panels. 2 mm ABS thermo bounded edging R=2 mm. • Recouvrement en melaminé, surfaces de 25 mm d'épaisseur, chant en ABS de 2 mm appliqué avec colle termofusible et arrondi à R=2 mm. • Gepresste Tischplatte von 25 mm Dicke mit Melaminüberzug. Kanten von 2 mm Dicke, mit Heißkleber befestigt und abgerundet auf R=2mm.



ESTRATIFICADO · HPL · STRATIFIÉ · LAMINAT

Recubrimiento estratificado de Alta Presión sobre tablero aglomerado de 25 mm de grosor. Cantos de ABS de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 25 mm board covered by high pressure laminate and 2 mm ABS thermo bounded edging. • Recouvrement stratifié à haute pression sur panneaux de particules de 25mm d'épaisseur. Chant en ABS de 2 mm appliqué avec colle termofusible et arrondi R=2mm. • Mit Schichtpressstoff beschichtet auf einer gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke. Kanten von 2 mm Dicke, mit Heißkleber befestigt und bei R=2mm abgerundet.



FENÓLICO · COMPACT LAMINATE · COMPACT · PHENOL

Tablero compacto de 13 mm de grosor, fabricado mediante laminado de alta presión con resinas fenólicas. Núcleo de color negro. • 13 mm compact laminated top, contrast edge and double sided white or wengue face finish. • Panneau compact des résines à haute pression de 13 mm d'épaisseur. Finition intérieure en couleur noire. • Kompakte Tischplatte von 13 mm Dicke, mit Laminat unter hohem Druck mit Phenolstoffen hergestellt. Kernbereich schwarz.



CRISTAL · GLASS · VERRE · GLAS

Vidrio de seguridad laminado con butiral de polivinilo. Espesor de 5+5 o 6+6 mm. Vidrio de seguridad templado de 10 mm de espesor en acabado extraclaro blanco. • Laminated security glass. Thickness: 5+5mm and 6+6mm. Tempered security glass in White finish. Thickness: 10mm. • Verre de sécurité avec lame de butiral de polyvinyle d'épaisseur de 5+5 ou 6+6 mm. Verre blanc temperé extra clair d'épaisseur de 10 mm. • Sicherheitsglas. Überzogen mit duchsichtigem Polyvinylbutyl, Dicke von 5+5mm und 6+6mm. Gehärtetes Sicherheitsglas in weiß extrahell von 10mm Dicke.




COOL E100


Mesas Rectangulares Rectangular desks Bureau droit Rechteckige Tische




Mesas de Reunión y Dirección Executive and Meetongs desks Bureaux de Direction et de Réunion Konferenz- und Direktionstische




Mesa recta con leja inferior Desks with Lower Shelf Table avec Étagère Inferieur Tische Mit Minderwertigem Ablage




Mesas Meeting - Altura 100cm Meeting desks - 100cm height Tables de Réunions - hauteur de 100cm Tische Meeting - Tischhöhe 100cm




Mesas de progresión Bench deskung (sharing middle leg) Tables progressives Verlängerungstische




Mesas dobles Twin desks Structure partagée Doppeltische




Mesas ergonómicas Crescent desks Bureaux compacts Ergonomische Tische





Ángulos y Alas auxiliares Desk links and Returns Angles et Tables auxiliaires Ecktische und Anbautische




Mesas de altura 88cm con estante inferior 88cm height desks with bottom shelf Tables de hauteur de 88cm avec étagère inférieure Tische Tischhöhe 88cm mit dem minderwertigen Ablage



Mesas de peana y mesas de centro Meeting and Coffee tables with circular base Tables de réunion "tulipe" et tables basses Sockeltische und Mitteltische



Mesas de centro Coffe tables Tables basses Mitteltische




COOL R200



Las patas son de tubo de Ø 60mm, fabricadas en acero laminado en caliente y decapado de 1.5mm de espesor, con recubrimiento epoxi en acabados aluminizado, blanco y negro. El cuerpo superior de la pata está fabricado en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje se realiza mediante atornillado directo a los insertos metálicos que posee la tapa.


Die Tischbeine der Serie COOL R200 sind röhrenförmig mit einem Durchmesser von 60 mm, hergestellt aus warmgewalztem Stahl, gebeizt in einer Dicke von 1,5 mm und einer Epoxidbeschichtung in Aluminiumfarbe, Weiß oder Schwarz. Der obere Sockel der Tischbeine ist aus gespritztem Aluminium mit Epoxidüberzug gefertigt. Die Tischbeine werden direkt in Metallfassungen an der Tischplattenunterseite geschraubt.

APOYOS · LEG OPTIONS · APPUI · STÜTZEN



Niveladores
Levellers
Verins Niveleurs
Nivellierungen

Regulación de altura
Height Adjustment
Régulation en Hauteur
Höhenverstellung



Ruedas
Castors
Roulettes
Radern

ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE · STÜTZEN



Blanca
White
Blanc
Weiß

Aluminizado
Silver
Aluminium
Aluminiumfarbe

Negro
Black
Noir
Schwarz

EJEMPLOS DE USOS DE PATAS DE FORMA INDEPENDIENTE Y COMPARTIDAS · HOW TO USE LEGS

COMMENT UTILISER LES PIEDS INDÉPENDANTS ET PARTAGES · BEISPIELE FÜR DIE ANORDNUNG DER BEWEGLICHEN TISCHBEINE



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch




Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch

SUPERFICIES · TOPS · SURFACE · OBERFLÄCHEN

MELAMINA PLUS · MELAMINE PLUS · MÉLAMINE PLUS · MELAMIN PLUS


Tablero de 30mm con doble laminado Kraft y recubrimiento melámico sobre tablero en ambas caras, con cantos de ABS de 2 mm. aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm exclusivo MFC panels. Double Kraft laminated. 2 mm ABS thermo bounded edging R=2 mm. • Panneau Kraft doublement laminé de 30mm et recouvert de mélamine sur les deux faces, avec chants en ABS de 2mm, appliqués à l'aide de colle thermo fusible et arrondis à R=2 mm. • Melamin-Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat, mit Doppelbeschichtung KRAFT und einem Melaminüberzug auf beiden Seiten, von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.



13 Nogal-N · Walnut-N
Noyer-N · Nussbaum-N

ESTRATIFICADO · HPL · STRATIFIÉ · LAMINAT

Recubrimiento estratificado de Alta Presión de 0.7 mm. en ambas caras sobre tablero aglomerado de 30 mm. de grosor. Cantos de ABS de 2 mm. de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm board covered by high pressure laminate and 2 mm ABS thermo bounded edging. • Recouvrement stratifié de haute de pression de 0,7 mm contre balancé double faces sur panneau d'agglomérat de 30 mm d'épaisseur. Chant en ABS de 2mm d'épaisseur, appliquée avec colle thermo fusible et arrondi à R=2mm. • Mit Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat mit HPL-Beschichtung von 0,7 mm Dicke. Auf einer Pressholzplatte von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.




22 Olmo - Elm
Orme - Ulme

COOL R200


Mesas Rectangulares Rectangular desks Bureau droit Rechteckige Tische



Ala Auxiliar Return Retour Auxiliaire Anbautisch




Tapa Polivalente Polyvalent Top Plateau Polyvalent Mehrzweckplatte




Mesas de café Coffe tables Tables pose café Mitteltische




Mesas Ergonómicas Crescent desks Bureaux Compacts Ergonomische Tische




Mesas de Dirección y Ergonómicas Executive Desks Bureaux Compacts et de Direction Ergonomische- und Direktionstische




Mesas con apoyo a buck Desks with pedestal support Tables avec caisson porteur Tischplatte für container halter ohne deckel




Ángulos Desks links Angles Ecktische




Mesas de Reunión Meeting Desks Tables de Réunion Konferenztische




Mesas de Colectividades Contact Desks Tables pour Collectivités Oferenztische und Versammlungstische




Mesa 120° 120° Desks Tables 120° Tische von 120°




Divisorias para mesa 120° Screens for 120° desks Cloisons pour tables 120° Tischtrennwände für tische von 120°



Call Centers Call Centers Centers d'Appels Call Centers



Divisorias para Call Centers Screens for Call Centers Cloisons pour Centers d'Appels Tischtrennwände für Call Centers



DIVISORIAS LATERALES E INTERMEDIAS
ENDS AND MIDDLE SCREENS
PANNEAUX ÉCRANS LATÉRAUX ET INTERMÉDIAIRES
TISCHTRENNWÄNDE FÜR DEN RAND UND ZWISCHEN DEN ARBEITSPLÄTZE

COOL C400



Las patas de la serie COOL C400 son cuadradas de 68x68 mm, fabricadas en aluminio extrusionado, con recubrimiento epoxi en acabados aluminizado, blanco, y negro. Permiten la colocación de canal con subida de cables en cualquier posición. Las patas poseen niveladores con soleta antideslizante. El cuerpo superior de la pata está fabricado en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje se realiza mediante atornillado directo a los insertos metálicos que posee la tapa, al igual que la serie R200, por lo que comparte las mismas tapas.

COOL C400 legs have square shape 68x68, extruded aluminum with epoxy finish. Available in silver, white and black. You can fix cable riser in any position. Anti-skid levelers. Upper part of the leg is moulded aluminum with epoxy finished. Assemble: screwing directly the metal inserts which are in the piece. Same as R200.



Niveladores
Levellers
Vérins Niveleurs
Nivellierungen

EJEMPLOS DE USOS DE PATAS DE FORMA INDEPENDIENTE Y COMPARTIDAS · HOW TO USE LEGS

COMMENT UTILISER LES PIEDS INDÉPENDANTS ET PARTAGES · BEISPIELE FÜR DIE ANORDNUNG DER BEWEGLICHEN TISCHBEINE




Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch

COOL C500



Las patas de la COOL C500, son cuadradas de 68x68 mm, fabricadas en aluminio extrusionado, con recubrimiento epoxi en acabados aluminizado, blanco, y negro. Permiten la colocación de canal con subida de cables en cualquier posición. Las patas poseen niveladores con soleta antideslizante. El cuerpo superior de la pata está fabricado en inyección de aluminio con recubrimiento epoxi. El montaje se realiza mediante anclaje rápido a una placa de acero embutida en la tapa, lo que permite desarrollar la misma movilidad de patas compartidas o independientes, con la facilidad de un cambio de configuración sin tornillos, resultando muy interesante para aquellas empresas o lugares de movilidad o cambios periódicos.

COOL C500 legs have square shape 68x68, extruded aluminum with epoxy finish. Available in silver, white and black. You can fix cable riser in any position. Anti-skid levelers. Upper part of the leg is moulded aluminum with epoxy finished. Assemble: quick fix system to a metal plaque inside the top. Interesting to use in places with periodical movements.



Niveladores
Levellers
Vérins Niveleurs
Nivellierungen

EJEMPLOS DE USOS DE PATAS DE FORMA INDEPENDIENTE Y COMPARTIDAS · HOW TO USE LEGS

COMMENT UTILISER LES PIEDS INDÉPENDANTS ET PARTAGES · BEISPIELE FÜR DIE ANORDNUNG DER BEWEGLICHEN TISCHBEINE



Abierto - Desbloqueo
Open - Unlock
Ouvert - Déverrouillage
Offen - Freigeben



Cerrado - Bloqueo
Close - Lock
Fermé - Verrouillage
Schließen - Schließen



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch



Mesas Individuales - Individual desks
Bureaux Individuelles - Einzeltisch

ESTRUCTURA · STRUCTURE · STRUCTURE · STÜTZEN



Blanca
White
Blanc



Aluminizado
Silver
Aluminium



Negro
Black
Noir
Schwarz

SUPERFICIES · TOPS · SURFACE · OBERFLÄCHEN

MELAMINA PLUS · MELAMINE PLUS · MÉLAMINE PLUS · MELAMIN PLUS

Tablero de 30mm con doble laminado Kraft y recubrimiento melamínico sobre tablero en ambas caras, con cantos de ABS de 2 mm. aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm exclusive MFC panels. Double Kraft laminated. 2 mm ABS thermo bounded edging R=2 mm. • Panneau Kraft doublement laminé de 30mm et revêtement mélaminé du panneau sur les deux faces, avec chants en ABS de 2mm, appliqués à l'aide de colle thermo fusible et arrondis à R=2 mm. • Melamin-Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat, mit Doppelbeschichtung KRAFT und einem Melaminüberzug auf beiden Seiten, von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.



ESTRATIFICADO · HPL · STRATIFIÉ · LAMINAT

Recubrimiento estratificado de Alta Presión de 0,7 mm. en ambas caras sobre tablero aglomerado de 30 mm. de grosor. Cantos de ABS de 2 mm. de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R=2mm. • 30 mm board covered by high pressure laminate and 2 mm ABS thermo bounded edging. • Recouvrement stratifié de haute de pression de 0,7 mm contre balancé double faces sur panneau d'agglomérat de 30 mm d'épaisseur. Chant en ABS de 2mm d'épaisseur, appliqués avec colle thermo fusible et arrondis à R=2mm. • Mit Platte hergestellt gemäß PEFC-Zertifikat mit HPL-Beschichtung von 0,7 mm Dicke. Auf einer Pressholzplatte von 30mm Dicke. Kanten von 2mm Dicke, angebracht mit Heißkleber und abgerundet bei R=2 mm.




COOL C400

Mesas Rectangulares
Rectangular desks
Bureau droit
Rechteckige Tische


Ala Auxiliar
Return
Retour Auxiliaire
Anbautisch

Tapa Polivalente
Polyvalent Top
Plateau Polyvalent
Mehrweckplatte



Mesas de café
Coffe tables
Tables pose café
Mitteltische



Mesas de Dirección y Ergonómicas
Executive Desks
Bureaux Compacts et de Direction
Ergonomische- und Direktionstische



Mesas con apoyo a buck
Desks with pedestal support
Tables avec caisson porteur
Tischplatte für container halter ohne deckel



COOL C500

Mesas Rectangulares
Rectangular desks
Bureau droit
Rechteckige Tische

Mesas de Colectividades
Contact Desks
Tables pour Collectivités
Onferenztische und Versammlungstische

Ángulos
Desks links
Angles
Ecktische

